

Caractéristiques DSLR-A450

Millions de pixels effectifs Environ 14,2

Objectifs compatibles Objectif α Sony, objectif avec mise au point automatique Minolta et Konica Minolta

Capteur d'image CMOS Exmor, format APS (23,4 x 15,6 mm) avec filtre couleurs primaires RVB

Processeur Processeur d'images BIONZ

Plage de sensibilité ISO 200 à 12800 ISO

Modes de qualité d'image Jpeg (élevée, standard), RAW, RAW + Jpeg

Connecteur HDMI et Bravia Sync Mini connecteur HDMI (type C), BRAVIA Sync (menu Sync), PhotoTV HD

Format de l'image : 3:2 (pixels) Taille L : 4 592 x 3 056 (14 millions),

Taille M : 3 344 x 2 224 (7,4 millions),

Taille S : 2 288 x 1 520 (3,5 millions)

Type de viseur Penta-Miroir fixe à hauteur d'œil - 95% - 0,83x

LCD Ecran LCD TFT 6,7 cm (2,7 pouces), LCD Clear Photo TFT (230 400 points)

Mode de visée directe sur écran avec vérification

manuelle de la mise au point OUI

Stabilisateur SteadyShot INSIDE OUI

Système antipoussière Revêtement antistatique sur filtre passe-bas et mécanisme de décalage de capteur d'image

Modes de mise au point Sélection AF/MF

Modes AF : prise unique, automatique, rafale

Mise au point automatique Système de détection de phase TTL ; capteurs CCD

Nombre de collimateurs de mise au point 9 points

Modes d'exposition Exposition automatique programmée (AUTO, flash auto, éteinte, P), priorité d'ouverture, priorité d'obturation, sélection des scènes.

Capteur de mesure de l'exposition Sur 40 segments en nid-d'abeilles

Modes de mesure de l'exposition Multi segment, pondération centrale, ponctuelle

Sélection de scènes Portrait, Paysage, Macro, Sports, Coucher de soleil, Portrait de nuit/Paysage de nuit

Styles créatifs Standard, Vif, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, N&B

Vitesse de l'obturateur 1/4000 à 30 sec, Bulbe

Bracketing d'exposition 3 niveaux, par incrément de 0,3 ou 0,7 EV

Reglages de la balance des blancs Automatique/6 réglages prédéfinis/température des couleurs/filtre de couleur/personnalisée

Prise de vue en continu avancée Jusqu'à 5 images par seconde et 7 images par seconde en mode vitesse prioritaire.

Nbre approx. de photos* Environ 1 050 photos

Flash intégré Déploiement automatique – GN 12 à 100 ISO pour une couverture FOV maximum de 18 mm

Modes de flash Flash éteint, auto, flash d'appoint, synchronisation lente, flash arrière, sans fil*, synchronisation haute vitesse*,

*Avec flash externe HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM

Support Memory Stick PRO Duo / PRO-HG Duo / carte mémoire SD / carte mémoire SDHC

Dimensions (L x H x P) Environ 137 x 104 x 84 mm (L x H x P, hors protrusions)

Poids Environ 520 g