



JE SUIS LE NIKON COOLPIX P100

COOLPIX P100



Couleurs disponibles

Noir
EAN 018208 91935 2
VMA500E1

Disponibilité

Mars 2010



JE SUIS l'appareil ultime

Capable de couvrir tous les angles, de jour comme de nuit, le COOLPIX P100 est un appareil bridge avancé aux possibilités infinies. Le zoom NIKKOR 26x grand-angle vous offre une liberté de composition inégalée et la possibilité de réaliser des séquences vidéo Full HD (1080p) en stéréo et d'utiliser le zoom optique et l'autofocus pendant l'enregistrement pour une qualité optimale.

Points forts

- Zoom Nikkor 26x grand-angle avec 3 verres ED
- Capteur CMOS rétro-éclairé 10,3 mégapixel pour une meilleure gestion du bruit en cas de basse luminosité
- Vidéo FullHD (1080p) avec son stéréo et zoom optique fonctionnel : saisissez toutes les actions à 30 images/sec quelques soient les conditions (codec H.264)
- Mode Scène HDR auto (High Dynamic Range) : 2 images sont prises en rafale avec 2 expositions différentes pour exploiter une plus grande dynamique sur l'image finale



FICHE TECHNIQUE

Pixels effectifs	10,3 mégapixels (3720 x 2780)
Capteur	1/2,3" RGB CMOS back-illuminated, 10,6 mégapixels
Objectif	Zoom Nikkor 26x grand-angle
Focale	4,6-119,6mm (équivalent 26-676mm)
Ouverture	f/2,8-5,0
Conception optique	14 éléments en 11 groupes (3 verres ED)
Zoom numérique	Maximum 4x (équivalent 2 704mm)
Plage de mise au point	Env. de 50 cm à l'infini (en grand-angle), env. de 1.7 m à l'infini (en télé) ; Mode macro : env. 1cm
Stabilisation (VR)	CCD + eVR + détection des mouvements
Ecran	LCD orientable 3" (460 000 pixels), avec traitement anti-reflet et ajustement de la luminosité
Stockage	Mémoire interne (env. 43 Mo), carte mémoire SD/SDHC*1
Sensibilité ISO	ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto (de 160 à 1600 ISO), plage fixe auto (de 160 à 200 ISO et de 160 à 400 ISO), High ISO auto (de 160 à 1600 ISO), Mode Sport (de 160 à 6400 ISO)
Détection des visages Modes Scènes	AF priorité visages / maximum 12 faces 16 modes Scènes + sélecteur automatique
Interface/Compatibilité Direct print	USB Hi-Speed / HDMI PictBridge
Alimentation	Batterie rechargeable Li-ion EN-EL5, adaptateur secteur EH-62A (option)
Autonomie*2	Env. 250 photos avec EN-EL5
Dimensions*3 (L x h x p)	Env. 114x83x99 mm
Poids*3	Env. 490 g

*1: Non compatible avec les cartes MMC. *2: Selon les normes CIPA pour mesurer l'autonomie des batteries. *3: Méthode de calcul des dimensions et du poids en accord avec les directives de la norme CIPA DCG-005-2009 • Dimensions hors-tout • Poids : valeurs avec batterie et carte SD

Accessoires recommandés



EN-EL5



MH-61



EH-68P



étui